

КОНДИЦИОНЕР КАБИНЫ ТРАКТОРА BELARUS 892, 1025, 1221, ПОДКАПОТНЫЙ


Комплекты полностью адаптированы для работы на тракторах BELARUS. Благодаря продуманной конструкции кондиционер работает при повышенных температурах окружающей среды. Учитывается особенность использования трактора в разных климатических зонах, а также тепловой режим работы моторов техники. Надежность системы в течение всего срока эксплуатации достигается за счет использования высококачественных узлов и агрегатов, а также отличного инженерного решения, позволяющего беспрепятственно осуществлять монтаж и сервисное обслуживание.



Стандартная система, которую мы предлагаем Вам состоит из испарителя, конденсатора, компрессора, ресивера с датчиком давления, панели управления и комплекта шлангов для хладагента. В зависимости от конструкции кабины испаритель может быть выполнен в напольном, подвесном, или встраиваемом варианте. Конденсатор может размещаться перед штатным радиатором моторной установки или в накрывном блоке (обеспечивает защиту от перегрева в особо жаркий период времени, настоятельно рекомендуется для использования в южных регионах нашей страны).

Кондиционер UAT для тракторов BELARUS 892, 1025, 1221, подкапотный	
Тип хладагента	R 134a
Кол-во хладагента	850г
Тип масла	PAG-46
Кол-во масла общее	190 г
Рабочее напряжение	12В
Фитинги	система клипс (сталь) Burgaclip
Термостат электронный, Тайвань	R 134a
Кронштейн с антивибрационной пластиной	Украина
Компрессор	
Модель	SD7H15 Sanden
Продуктивность	155 см.куб/об
Кол-во цилиндров	7
Максимальное число оборотов	6000-7000 об/мин
Вес	6,6 кг
Испаритель	
Мощность (холод)	3,8 кВт
Мощность (тепло)	4,2 кВт
Продуктивность вентилятора	600 м.куб/ч
Габаритные размеры	402x296x161мм
Вес	4,6кг
Конденсор	
Габаритные размеры, мм	302x355x33
Мощность (при подаче воздуха 5м.куб/с)	5,23кВт
Вентилятор аксиальный	Ø225
Датчик давления	
Высокое давление (HP) вкл/вкл	28бар/21бар
Низкое давление (LP) вкл/вкл	2,0бар/2,1бар
Гарантия	12 мес
Модель 0019-03025	МТЗ 892
Модель 0019-09807	МТЗ 1221
Модель 0019-03147	МТЗ 1025
Цена в гривнах с НДС	23 800
Цена установки в гривнах с НДС	7 200

Цена по состоянию на 17.08.2018 г

Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты и не может использоваться как предложение для тендера. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист.

*Заводская гарантия: 1 год.

Благодарим за Ваше внимание к нашим тракторам!

КОНДИЦИОНЕР КАБИНЫ ТРАКТОРА BELARUS 80/82.1, 892, 1025, 1221


Комплекты полностью адаптированы для работы на тракторах BELARUS. Благодаря продуманной конструкции кондиционер работает при повышенных температурах окружающей среды. Учитывается особенность использования трактора в разных климатических зонах, а также тепловой режим работы моторов техники. Надежность системы в течение всего срока эксплуатации достигается за счет использования высококачественных узлов и агрегатов, а также отличного инженерного решения, позволяющего беспрепятственно осуществлять монтаж и сервисное обслуживание.

Стандартная система, которую мы предлагаем Вам состоит из испарителя, конденсатора, компрессора, ресивера с датчиком давления, панели управления и комплекта шлангов для хладагента. В зависимости от конструкции кабины испаритель может быть выполнен в напольном, подвесном, или встраиваемом варианте. Конденсатор может размещаться перед штатным радиатором моторной установки или в накрывном блоке (обеспечивает защиту от перегрева в особо жаркий период времени, настоятельно рекомендуется для использования в южных регионах нашей страны).

Кондиционер KL2 Split для тракторов БЕЛАРУС 80/82.1, 892, 1025, 1221	
Тип хладагента	R 134a
Кол-во хладагента	850г
Тип масла	PAG-100 (SP-20)
Кол-во масла общее	190 г
Рабочее напряжение	12В
Фитинги	система клипс (сталь) Burgaclip
Термостат электронный	25А
Компрессор	
Модель	SD7H15 Sanden
Продуктивность	155 см.куб/об
Кол-во цилиндров	7
Максимальное число оборотов	6000-7000 об/мин
Вес	6,6 кг
Испарительно-отопительный блок	
Мощность (холод)	5,0 кВт
Мощность (тепло)	6,2 кВт
Продуктивность вентилятора	600 м.куб/ч
Габаритные размеры	402x296x161мм
Вес	4,6кг
Накрывной конденсор	Италия
Габаритные размеры, мм	576x370x185
Мощность (при подаче воздуха 5м.куб/с)	8,14 кВт
Вентилятор аксиальный	Ø305
Датчик давления	
Высокое давление (HP) викл/вкл	28бар/21бар
Низкое давление (LP) викл/вкл	2,0бар/2,1бар
Гарантия	12 мес
Модель 0019-03131	MTЗ 82.1
Цена в гривнах с НДС	27 800
Цена установки в гривнах с НДС	7 200

Цена по состоянию на 17.08.2018 г

Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты и не может использоваться как предложение для тендера. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист.

*Заводская гарантия: 1 год.

Благодарим за Ваше внимание к нашим тракторам!