

ОТВАЛ ДЛЯ СНЕГА ДЛЯ ТРАКТОРОВ: BELARUS 1221.2



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	Отвал коммунальный передненавесной ширина 2700мм ОК-2.7	Отвал коммунальный передненавесной ширина 2700мм ОК-2.7 (с гидроповоротом)
Базовый трактор	BELARUS 1221.2	BELARUS 1221.2
Толщина металла, мм	4	4
Ширина отвала, мм	2 700	2 700
Высота отвала, мм	850	850
Угол поворота отвала в каждую сторону, град.	30	30
Ширина очищаемой полосы отвалом при угле поворота отвала в плане 30°, мм	2 250	2 250
Максимальная высота убираемого свежесвыпавшего снега за один проход, мм	500	500
Гидроцилиндр на поворот отвала	нет	да
Скорость передвижения:		
в технологическом режиме, км/ч	10	10
в транспортном режиме, км/ч	30	30
Масса отвала, кг	350+30	360+30
ЦЕНА с установкой на базе продавца, грн. с НДС	35 000	40 000

Цена по состоянию на 29.08.2018 г

Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты и не может использоваться как предложение для тендера. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист.

Благодарим за Ваше внимание к нашим тракторам!

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК АМС-1500 Г/П ОТ 70 ДО 120 Л.С, АГРЕГАТИРУЕТСЯ С ТРАКТОРАМИ BELARUS 82.1, 892, 1025, 1221



Предназначение — погрузка, перемещение зерна, песка, различных грузов а также легкого планирования территории.

Тип - погрузчик фронтальный навесной, быстросъемный.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	Фронтальный погрузчик АМС-1500 г/п 1 000 кг от 70 до 120 л.с.
Базовый трактор	BELARUS 82.2, 892, 1025, 1221
Номинальная грузоподъемность, кг	1000 - 1500
Угол разгрузки ковша	75±5°
Высота подъема ковша (до нижней точки ковша), м	4
Наличие стабилизатора положения ковша	да
Макс. рабочая скорость км/час	6
Макс. транспортная скорость (без груза), км/час	16
Возможность оборудования ковшами объемом	От 0,8 м.куб.
Возможность оборудования челюстными ковшами объемом	От 0,8 м.куб.
Возможность оборудования крюками для BIG BAG	да
Возможность оборудования вилами для паллет	да
ЦЕНА с установкой на базе продавца, грн. с НДС	90 000

Цена по состоянию на 29.08.2018 г

Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты и не может использоваться как предложение для тендера. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист.

Благодарим за Ваше внимание к нашим тракторам!

ПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ 2 ПТС



Прицеп тракторный агрегируется с тракторами, имеющими тяговый класс 1.4-3 и оснащёнными следующими тягово-сцепными устройствами: ТСУ-3-В ГОСТ 3481-79, ТСУ ГОСТ 2349-75

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	Прицеп самосвальный 2 ПТС - 4	Прицеп самосвальный 2 ПТС – 4,5	Прицеп самосвальный 2 ПТС – 6
Базовый трактор	BELARUS 82.2, 892, 1025, 1221	BELARUS 82.2, 892, 1025, 1221	BELARUS 82.2, 892, 1025, 1221
Вес, кг	2 050	2 050	2 150
Грузоподъёмность, кг	4 500	5 000	6 000
Количество осей	2	2	2
Шины	10 – 15,3/ 11,5 – 15,3	10 – 15,3/ 11,5 – 15,3	11,5 – 15,3
Длина загрузочного пространства, мм	4 090	4 090	4 100
Ширина загрузочного пространства, мм с надставными бортами	2 320	2 320	2 320
Высота бортов, мм	500	500	600
Общая длина, мм	6 120	6 120	6 180
Общая ширина, мм	2 450	2 450	2 450
Объём загрузочного пространства, м.куб.	4,74	4,74	5,7
с надставными бортами, м.куб.	9,2	9,2	10,4
с сетчатыми надставными бортами	14,0	14,0	15,1
ЦЕНА с установкой на базе продавца, грн. с НДС	155 000	171 000	200 000

БАЗОВАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Однопроводная пневматическая тормозная система	✓
Ручной стояночный тормоз	✓
Система электрического освещения 12V	✓
Переднее ТСУ	✓
Оси FAD (Италия) с барабанным тормозом	✓
Механическая подвеска	✓
9-ти листовые параболические рессоры	✓
Телескопический гидроцилиндр подъема кузова	✓
Система трехсторонней выгрузки	✓
3 борта кузова открываются	✓

Цена по состоянию на 29.08.2018 г

Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты и не может использоваться как предложение для тендера. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист.

Благодарим за Ваше внимание к нашим тракторам!