

## ОТВАЛ ДЛЯ СНЕГА ДЛЯ ТРАКТОРОВ: BELARUS 82.1, 892



### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	Отвал коммунальный передненавесной ширина 2500мм ОК-2.5	Отвал коммунальный передненавесной ширина 2500мм ОК-2.5 (с гидроповоротом)
Базовый трактор	BELARUS 82.1, 892	BELARUS 82.1, 892
Производительность при очистке проезжей части от свежесвыпавшего снега, м <sup>2</sup> /ч	21 600	21 600
Ширина отвала, мм	2 500	2 500
Высота отвала, мм	850	850
Угол поворота отвала в каждую сторону, град.	30	30
Ширина очищаемой полосы отвалом при угле поворота отвала в плане 30°, мм	2 150	2 150
Максимальная высота убираемого свежесвыпавшего снега за один проход, мм	500	500
Гидроцилиндр на поворот отвала	нет	да
<b>Скорость передвижения:</b>		
в технологическом режиме, км/ч	10	10
в транспортном режиме, км/ч	30	30
Масса отвала, кг	320+30	330+30
<b>ЦЕНА с установкой на базе продавца, грн. с НДС</b>	<b>20 000</b>	<b>28 000</b>

Цена по состоянию на 29.08.2018 г

Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты и не может использоваться как предложение для тендера. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист.

**Благодарим за Ваше внимание к нашим тракторам!**

## ЩЕТКА КОММУНАЛЬНАЯ МКЩ – 2,0, ДЛЯ ТРАКТОРОВ BELARUS 82.2, 892



### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	Щетка коммунальная МКЩ - 2.0
Базовый трактор	Беларус 82.2, 892
Обороты ВОМ, об/мин	540
Диаметр барабана щетки, мм	550
Угол поворота щетки, град.	30
Ширина очищаемой полосы при угле поворота щетки в плане 30°, мм	1 840
Тип щетки	наборная
<b>Скорость передвижения:</b>	
— в технологическом режиме, км/ч	12
— в транспортном режиме, км/ч	30
Масса щетки не более, кг	345
Кардан для подключения к трактору	в комплекте
<b>ЦЕНА с установкой на базе продавца, грн. с НДС</b>	<b>38 000</b>

Цена по состоянию на 29.08.2018 г

Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты и не может использоваться как предложение для тендера. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист.

**Благодарим за Ваше внимание к нашим тракторам!**

# ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК АМС-1500 Г/П ОТ 70 ДО 120 Л.С, АГРЕГАТИРУЕТСЯ С ТРАКТОРАМИ BELARUS 82.1, 892, 1025, 1221



Предназначение — погрузка, перемещение зерна, песка, различных грузов а также легкого планирования территории.

Тип - погрузчик фронтальный навесной, быстросъемный.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	Фронтальный погрузчик АМС-1500 г/п 1 000 кг от 70 до 120 л.с.
Базовый трактор	BELARUS 82.2, 892, 1025, 1221
Номинальная грузоподъемность, кг	1000 - 1500
Угол разгрузки ковша	75±5°
Высота подъема ковша (до нижней точки ковша), м	4
Наличие стабилизатора положения ковша	да
Макс. рабочая скорость км/час	6
Макс. транспортная скорость (без груза), км/час	16
Возможность оборудования ковшами объемом	От 0,8 м.куб.
Возможность оборудования челюстными ковшами объемом	От 0,8 м.куб.
Возможность оборудования крюками для BIG BAG	да
Возможность оборудования вилами для паллет	да
<b>ЦЕНА с установкой на базе продавца, грн. с НДС</b>	<b>90 000</b>

Цена по состоянию на 29.08.2018 г

Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты и не может использоваться как предложение для тендера. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист.

**Благодарим за Ваше внимание к нашим тракторам!**

## ПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ 2 ПТС



Прицеп тракторный агрегируется с тракторами, имеющими тяговый класс 1.4-3 и оснащёнными следующими тягово-сцепными устройствами: ТСУ-3-В ГОСТ 3481-79, ТСУ ГОСТ 2349-75

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики	Прицеп самосвальный 2 ПТС - 4	Прицеп самосвальный 2 ПТС – 4,5	Прицеп самосвальный 2 ПТС – 6
Базовый трактор	BELARUS 82.2, 892, 1025, 1221	BELARUS 82.2, 892, 1025, 1221	BELARUS 82.2, 892, 1025, 1221
Вес, кг	2 050	2 050	2 150
Грузоподъемность, кг	4 500	5 000	6 000
Количество осей	2	2	2
Шины	10 – 15,3/ 11,5 – 15,3	10 – 15,3/ 11,5 – 15,3	11,5 – 15,3
Длина загрузочного пространства, мм	4 090	4 090	4 100
Ширина загрузочного пространства, мм	2 320	2 320	2 320
с надставными бортами	2 250	2 250	2 400
Высота бортов, мм	500	500	600
Общая длина, мм	6 120	6 120	6 180
Общая ширина, мм	2 450	2 450	2 450
Объём загрузочного пространства, м.куб.	4,74	4,74	5,7
с надставными бортами, м.куб.	9,2	9,2	10,4
с сетчатыми надставными бортами	14,0	14,0	15,1
<b>ЦЕНА с установкой на базе продавца, грн. с НДС</b>	<b>155 000</b>	<b>171 000</b>	<b>200 000</b>

### БАЗОВАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Однопроводная пневматическая тормозная система	✓
Ручной стояночный тормоз	✓
Система электрического освещения 12V	✓
Переднее ТСУ	✓
Оси FAD (Италия) с барабанным тормозом	✓
Механическая подвеска	✓
9-ти листовые параболические рессоры	✓
Телескопический гидроцилиндр подъема кузова	✓
Система трехсторонней выгрузки	✓
3 борта кузова открываются	✓

Цена по состоянию на 29.08.2018 г

Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты и не может использоваться как предложение для тендера. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист.

**Благодарим за Ваше внимание к нашим тракторам!**